

SYSTÈME D'ANCRAGE AUTONOME
À CONTREPOIDS POUR TOITURES



SÉCURISÉ ET POLYVALENT



KIT DE LEVAGE
ÉGALEMENT DISPONIBLE



THE ULTIMATE IN FALL PROTECTION



LE SYSTÈME D'ANCRAGE À CONTREPOIDS AUTONOME POUR TOITURE N'EXIGE AUCUNE FIXATION À LA SURFACE DE TRAVAIL ET OFFRE UN POINT D'ANCRAGE ANTICHUTE À LA FOIS SÉCURISÉ ET POLYVALENT

- Conception non pénétrante sans fixation à la surface de travail, limitant le risque d'endommagement
- Montant antichoc intégré pour une sécurité accrue de l'utilisateur et de la structure
- Système antichute et de retenue pour un utilisateur gage de polyvalence sur le site de travail
- Tourillon intégré au système garantissant une liberté de mouvement sur 360°
- Système approuvé pour une utilisation sur différents types de toiture : béton, bitume élastomère, asphalte sablé et gravillonné
- Certification CE conforme à la norme EN795:1996 Classe E pour un utilisateur
- Plaques de base en PVC augmentant la durabilité, la durée de vie et la résistance au glissement
- Idéal pour une utilisation sur les surfaces planes dont la pente d'inclinaison est inférieure ou égale à 5 degrés
- Contrepoids de 20 kg chacun fournis avec une poignée de levage intégrée pour un transport et une installation facile et rapide
- Kit de levage disponible pour faciliter le déplacement du système à contrepoids sur un toit



SYSTÈME D'ANCRAGE À CONTREPOIDS

- 2100180** Le système d'ancrage à contrepoids autonome pour toitures comprend : quatre plaques enrobées de caoutchouc de 20 kg, douze plaques de 20 kg, un ancrage pour toiture avec tourillon
- 7200439** Contrepoids seul, 20 kg
- 2104190** Ensemble kit de levage pour système d'ancrage à contrepoids

CARACTÉRISTIQUES

Plaques de contrepoids : en fonte, galvanisée

Plaques en caoutchouc : fonte avec revêtement en PVC

Boulons en « L » : acier au carbone, galvanisé

Montant et base pour toiture : Montant : aluminium (argent anodisé), Base : acier (zincage et revêtement époxy)

Tourillon : acier inoxydable

Kit de levage : sangle en polyester avec fixations en acier (plaqué zinc)

Normes : EN795:1996 Classe E. Un utilisateur maxi.

SYSTÈME D'ANCRAGE SÛR ET SÉCURISÉ

Le système d'ancrage à contrepoids autonome offre un point d'arrimage pour le personnel travaillant sur les toitures ou structures plane. Ce système antichute peut être utilisé également comme point d'ancrage. Une fois le système installé, il suffit d'attacher le système antichute de son choix : longe antichute ou antichute à rappel automatique de câble ou antichute sur corde.

CONCEPTION NON PÉNÉTRANTE

L'ancrage est un système de contrepoids, disposé simplement sur la surface de travail. La conception autonome du système d'ancrage permet son installation sans avoir à pénétrer le revêtement ou la surface du toit, pour un gain appréciable de temps et d'argent. En outre, cette conception réduit le risque d'endommagement de la surface, de fuites de toiture et d'annulation de la garantie couvrant la toiture.

SYSTÈME SPÉCIALISÉ DE RÉPARTITION DE CHARGE

Ce système d'ancrage utilise le système antichoc révolutionnaire SpiraTech™. Le montant SpiraTech™ (avec point d'ancrage) est doté d'un dispositif d'absorption d'énergie intégré qui se déploie de façon contrôlée afin d'absorber les forces générées en cas de chute. Cette conception spécialisée assure une sécurité accrue à l'utilisateur et permet une meilleure répartition des forces entre le système d'ancrage et la structure. Cette limitation des forces garantit également la préservation de l'intégrité des toitures.

SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

L'installation du système d'ancrage est simple, rapide et efficace. Grâce à la conception modulaire du système, la charge de levage ne dépasse jamais 20 kg. Le système complet peut être soulevé au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue grâce à notre kit de levage exclusif pour une mise en place rapide et une utilisation immédiate.

PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU SYSTÈME DE CONTREPOIDS



Aligner les plaques en caoutchouc de façon à former un carré à l'aide des encoches



Fixer les boulons en « L » au niveau des fentes prévues sur les plaques en caoutchouc



Empiler les plaques (poids) sur les boulons et les plaques en caoutchouc



Fixer le montant et la base sur les boulons en « L » et les plaques



Mettre en place les quatre plaques restantes et serrer les boulons/écrous



Le système est prêt à être utilisé avec une longe antichute, un antichute à rappel automatique de câble ou un antichute sur corde

LEADER MONDIAL DE LA PROTECTION ANTICHUTE

**Capital Safety est le leader mondial
en matière d'équipement, de systèmes
et d'ancrages de protections antichute.**

Capital Safety is the Global leader in fall
protection equipment, systems and anchors.

Capital Safety ist weltweit führend auf dem Gebiet von
Absturzsicherungs-ausrüstung, -systemen und Anschlagmöglichkeiten.

Capital Safety es el líder mundial en equipos,
sistemas y anclajes de protección contra caídas.

Capital Safety is wereldleider in valbeveiligingsapparatuur,
-systemen en verankeringen.

Capital Safety è leader globale nell'anticaduta per
dispositivi di protezione individuale, sistemi e ancoraggi.

Capital Safety är globala inom utrustning,
system och förankringar för fallskydd.

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

UK

5a Merse Road, North Moons Moat
Redditch, B98 9HL, UK
t: +44 (0) 1527 548 000
f: +44 (0) 1527 591 000

FRANCE

Le Broc Center, Z.I. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc Cedex, FRANCE
t: +33 (0) 4 97 10 00 10
f: +33 (0) 4 93 08 79 70

GERMANY

Hagener Strasse 44,
57489 Drolshagen, GERMANY
t: +49 (0) 2 76 18 33 82 29
f: +40 (0) 2 76 18 33 81 93

DUBAI

ME Branch Office, PO Box 17769
JAZFA, DUBAI – UAE
t: +971 (4) 88 11 4 66
f: +971 (4) 88 11 4 67

SERVICE À LA CLIENTÈLE

 00 800 999 55500

 information@capitalsafety.com

 capitalsafety.com



Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document sont protégées par le droit d'auteur ; aucune partie de cette publication ne doit être reproduite ou transmise sous aucune forme ni par aucun moyen, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autrement, ou archivée dans un système de recherche documentaire, sans l'autorisation écrite préalable de Capital Safety.